

ROKO® PROFESSIONAL SOLVAREN CIP 50 HD

OPIS

SOLVAREN CIP 50 HD jest niskopiennym, wysokoalkalicznym płynem myjącym przeznaczonym do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego. Dedykowany jest do mycia termicznych instalacji procesowych i innych powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt w szczególności powierzchni pokrytych smółką, nagarem, spiekami, zwęgleniem, przypalenizną oraz obiegów zamkniętych. Może być użyty do inżektorowego mycia i odtłuszczania komór wędzarniczych, pieców piekarniczych oraz konwekcyjno-parowych.

- Rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne
- Dysperguje tłuszcze i zanieczyszczenia białkowe
- Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
- Zawiera komponenty zmiękczejące i kompleksujące
- Zawiera inhibitory korozji

SKŁAD

wodorotlenek sodu, niejonowe związki powierzchniowo czynne, fosfoniany

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd..... transparentny lub opalizujący płyn

pH.....min. 11,0

Gęstość w 20°C, g/cm³.....1,252 ± 0,050

ZASTOSOWANIE Zakres zastosowania:

Produkt przeznaczony jest do stosowania w postaci rozcieńczonej we wszystkich aplikacjach obiegów zamkniętych, natryskowo, oraz przez zamaczanie. Stosuje się roztwory o stężeniu od 0,5 do 4,0 % w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju mytych instalacji.

SPOSÓB	STĘŻENIE [%]	TEMPERATURA	Czas kontaktu
OBIEG	0,5 – 4,0	≥60oC	5-30 min

Obiekty i urządzenia poddane działaniu produktem mogą być oddane do użytkowania bezpośrednio po spłukaniu wodą zdatną do picia.

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Zgodnie z instrukcją użycia preparat jest bezpieczny dla:

- Wszystkich odmian stali kwasoodpornych
- Powierzchni ceramicznych i wykładzin organicznych
- Tworzyw sztucznych i uszczelnień

Nie stosować na powierzchniach miedzianych i wykonanych z metali lekkich np. aluminium. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu preparatu na powierzchnię przy długotrwałym czasie kontaktu, należy wykonać test w mało widocznym miejscu.

Zalecenia:

W przypadku wylania się płynu na powierzchnię natychmiast zmyć wodą. Po użyciu umyć ręce. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Czas wentylacji po stosowaniu preparatu 10-15 minut. Nie wdychać par i mgły produktu.

Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.